

BIOSTAR BP1500



輕鬆存取 M.2 SSD，
方便安裝



IP64 前面板防護

處理器	Intel Alder Lake-N N97
顯示器	15"
解析度	1024*768, 4:3
亮 度	400 nits
觸控螢幕	15" Projected Capacitive Touch
記憶體	DDR4 8GB
硬 碟	128GB M.2
作業系統	WINDOWS 10 IoT / WINDOWS 11 IoT
圖 形	Intel® UHD Graphics
顯示連接埠	1 x HDMI (3840 x 2160 @30Hz)
I/O 介面	2*USB2.0; 4*USB3.0; 4*COM(RJ50); 1*HDMI; 1*Audio; 1*Lan; 1*RJ11
尺寸 (LxWxH)	358.45 x 223.5 x 420 mm
Customer display	VFD Optional
第二螢幕	9.7"/15" LCD Display(Optional)
Wi-Fi/BT/MSR	Optional
電源供應器	100-240V/50-60HZ, AC power input, DC 12V/5A output
淨 重	7.5KG
工作溫度	0°C~40°C
儲存溫度	-20°C~75°C



微創官網



Vectronix System Inc. <http://www.vectronix.com.tw>

TEL:886-2-8227-3177 FAX:886-2-8227-3167

23553 新北市中和區連城路 268 號 4 樓之 1 (遠東世紀廣場 J 棟)